

AMOS

INDUSTRIE

HY 28

HY 28



Description du produit

product description / descripción del producto



Type / Type / Tipo

Debout avec marchepied fixe ou option marchepied réglable en hauteur hydraulique / Standing with fixed step or hydraulic height adjustable step option / De pie con escalón fijo o opción de escalón hidráulico ajustable en altura

Largeur / Width / Largo (cm)

68 / 80 / 90

Longueur / Length / Longitud (cm)

170

Largeur de la chenille/ Chain width / Anchura de la cadena (mm)

200 /230

Poids à vide / Gross weight / Peso en vacío (kg)

750 kg

Moteur diesel Yanmar / Diesel motor Yanmar / Motor diésel Yanmar Refroidi à l'eau / water cooled / enfriado por agua

23 cv - 18 kW

Entrainement / Traction / Accionamiento

Hydrostatique / hydraulic / hidrostático

Quantité d'huile / Oil flow / Cantidad aceite (L)

17 litres / liters / litros

Commande / Commands / Control

Niko Joystick mécanique / mechanic / Niko Joystick mecanico

Débit pompe de travail (réglable avec une commande manuelle) / Oil flow of second pump (for tools) / Bomba de trabajo (L/min)

20 litres - minutes à 3000 tours / 20 liters - minutes to 3000 turns / 20 litros - minutos a 3000 vueltas

Vitesse / Speed / Velocidad (Km/h)

0-8 km/h

Système de temporisation vitesse constante / Cruise control / Sistema de regulación velocidad constante

Electrique / electric board / eléctrico

Distributeurs manuel / manual distributors / Distribuidores manuales

3 DE + 1 DE position flottante / floating position / posición flotante

Entrainement par moteur Poclairn / Traction / Accionamiento

2 x 250 cm3

Réservoir / Fuel tank capacity / Tanque (L)

15

Capot moteur / Engine hood / Capó motor

Démontable / removable / acero

Relevage / Mounting / Levantamiento

Relevage 3ème point par vérin hydraulique / 3rd point lifting by hydraulic cylinder / 3er punto de elevación por cilindro hidráulico

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

www.amos-industrie.com

Type chenillards / Type / Tipo transportador de orugas

REFERENCE / REFERENCIA	TYPE / TIPO
2868	HY 28 - 68cm- diesel 23 CV- Debout (marche pieds repliable) / HY 28 - 68cm- diesel 23 HP- Stand up driving / HY 28 - 68cm- diesel 23 CV- Vertical (levantamiento estribo)
2868MPR	HY 28 - 68 cm - diesel 23 CV - Debout avec option kit relevage marche pieds (1ère monte usine) / HY28 - 68 cm - diesel 23HP - version stand up driving with foldable footboard / HY 28 - 68 cm - diesel 23 CV - Vertical con opción kit levantamiento estribo (1er ensamblaje fábrica)
2890	HY 28 - 90 cm- diesel 23 CV- Debout (marche pieds repliable) / HY 28 - 90 cm- diesel 23 HP- Stand up driving / HY 28 - 90 cm- diesel 23 CV- Vertical (levantamiento estribo)
2890MPR	HY 28 - 90 cm - diesel 23 CV - Debout avec option kit relevage marche pieds (1ère monte usine) / HY28 - 90 cm - diesel 23HP - version stand up driving with foldable footboard / HY 28 - 90 cm - diesel 23 CV - Vertical con opción kit levantamiento estribo (1er ensamblaje fábrica)

Options / options / opciones

PLATEAUT2	Plateau de transport pour HY28 avec ridelles réglables en largeur et démontable bennage hydraulique pré-disposition pour recevoir benne à terre / Transport tray for HY28 with adjustable side rails and removable hydraulic pre-arrangement to receive soil tipper / Bandeja de transporte para HY28 con paredes laterales ajustables y volcado hidráulico extraíble predisposición a recibir contenedor de tierra
131397932	Benne à terre T2 adaptable sur PLATEAUT2 / carier T2 adaptable to transport tray T2 / Volquiete de transporte adaptable a la bandeja de transporte T2
TRAVAIL DU SOL / ENTRETIEN / CULTIVATION TOOLS / TRABAJO DEL SUELO - MANTENIMIENTO	
O2462	Bâti avant HY28 debout - fixation châssis - avec perche, chandelle, roue terrage et gogue double C 45 - relevage hydraulique par vérin du HY / Boisselet tool bar + wheel - mounted on Niko HY28 frame - lifting with Niko rame / Fachada delante HY28 vertical - fijación chasis- con perca, candela, rueda de profundidad y gogue double C45 - levantamiento hidráulico por cilindro del HY28
O2081-1	Porte outils POP NIKO à parallélogramme HY28 (système de relevage 3 points) nécessite deux doubles effets - SANS PERCHE / Lifting frame POP Boisselet for HY28 (tool bar excluded) / Carga herramientas POP NIKO para HY 28 (sistema de levantamiento 3 puntos) - SIN PERCA
O2463	Ensemble perche, roue terrage, rouleau, gogue double / Kit tool bar + wheel + crumble roll / Kit perca, rueda de profundidad, rollo, gogue double
O2464	Perche nue pour porte outils POP existant (2me monte) - avec support vérin oscillation perche et 1 gogue double C45 / Tool bar to be mounted on POP - Including tilting rame support (rame excluded) / Perca sola para carga herramientas POP existente (2ndo ensamblaje) - con soporte cilindro oscilación perca y 1 gogue double C45
BE370L	Benne épandeur 370 litres pour HY 28 / 370 liters spreader tipper for HY 28 / Esparcidor de 370 litros para HY 28
131343281	Kit distributeurs lateraux pour épandeur / Lateral distributor kit for spreader / Kit distribuidor lateral para esparcidor

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

- 00730085** Minoration pour non fourniture rouleau émetteur / **Minoration if not supply crumble roll** / *Disminución precio sin suministro rodillo de separación de bloques*
- 250200** Equipement monture fixe complet avec griffes (050031/050032) / **Five teeth cultivation (tool bar excluded)** / *Equipo ensamblaje fijo con garras*
- 250100** Equipement griffage 5 fers avec parallèle à gogues avec glissière écartement / **Five teeth adjustable with parallelogram (tool bar excluded)** / *Equipo tipo azada 5 fieros con ajuste de anchura*
- 07786-3** Kit vérin oscillation LC100 + tuyau pour perche (nécessite 1 DE) / **With adjustable hydraulic rame kit + hydraulic hoses (need 1 double acted distributor)** / *Kit cilindro separación hidráulica + LC100 + tubo para perca (necesita 1 DE) -*
- 07786-4** Kit vérin écartement hydraulique + LC150+tuyau pour perche (nécessite 1 DE)-007786NIKO / **With adjustable hydraulic rame kit + hydraulic hoses (need 1 double acted distributor)** / *Kit cilindro separación hidráulica + LC150 + tubo para perca (necesita 1 DE) - 007789NIKO*
- 0006602-3** Minoration pour non fourniture roue de terrage / **Minoration for not supply wheel** / *Disminución precio sin suministro rueda de profundidad*
- 9801/9802** Jeu de 2 interceps mécanique BOISSELET lame 300 mm - montage avec PO et Perche 0006602-3 / **Boisselet mechanical undervine 300mm - To be mounted on Tool bar 0006602-3 (excluded)** / *Kit de 2 intercepas mecánicas BOISSELET cuchilla 300 mm montado con PO y Perca 0006602-3*
- 07303-1** Interceps hydraulique 1 rang avec bride fixation et carré (montage avec PO et Perche) / **Boisselet hydraulic undervine 300mm Cutmatic - To be mounted on Tool bar (excluded)** / *Intercepa hidráulico 1 rango con brida de fijación y cuadrado (montado con PO y Perca)*
- 07501HY** Tarière TAP 300 pour HY38 avec son châssis d'adaptation (option chariot de dépose ref.06852) / **TAP300 Auger for HY38 including frame adaptation (trolley on option REF#.)** / *Brocadora TAP 300 para HY38 con su chasis de adaptación (opción sobre carretilla ref 06852)*

TRAITEMENT/ TREATMENT / TRATAMIENTO

- V02/1MBAL-DEMONT** Module désherbage 1 m - 2 jets avec balais de protection démontables (nécessite soit option 42596A ou 42705D version turbine débrayable) / **Modulo desherbado 1 m - 2 chorros con escobillas de protección desmontables (necesita opción 42596A o 43301D versión turbina desembragable)**
- 42803E** Pulvérisateur TURBO TS7 pour HY28- turbine acier galva - petit modèle pour vignes étroites - réservoir env 100 litres ventilation axiale 15 m3/h turbine débrayable - entraînement moteur thermique auxiliaire de 6.6kw (compris châssis coulissant) / **TS7 TURBO sprayer - tank capacity 100L - small model for mini 0,9m rows** / *Pulverizador turbo TS7 turbina acero galva con tanque 100 litros - modelo chico para viñas estrechas - accionamiento por motor termico*
- 43404** Minoration non fourniture du châssis coulissant avec vérin / **Minoration of sliding frame with jack** / *Disminución precio sin suministro*

ROGNAGE / CROP THINNING / CORTADORA

- O1300400** Rogneuse profilmatique 2200 pour HY38 avec son châssis d'adaptation - 2 demi-rangs - hauteur coupe 1m à 1,10 m - 2 vérins montée et dévers, avec support de dépose (option : jeu de 8 lames inox et kit écartement hydraulique) / **Trimming Collard profilmatic 2200 hydraulic driven - Including trolley and frame adaptation for HY38 - 2 half rows - height cut 1m to 1.10m - (option: set of 8 stainless steel blades and hydraulic gauge kit)** / *Cortadora profilmatic 2200 para HY38 con su chasis de adaptación - 2 demi rangos - altura corte 1m a 1.10m - 2 cilindros ensamblado y paralte, con soporte de pose (Opciones: juego de 8 cuchillas inox y kit separación hidráulico)*